



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Objeto:** Adequação da infraestrutura no Balneário Municipal.

**Local:** Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), km 196, Bairro da Serrinha.

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Fartura.

### 1. QUIOSQUES

Serão construídos 10 (dez) quiosques, conforme locado em projeto. Os quiosques terão pilares circulares, de 20 cm de diâmetro. Os pilares serão em eucalipto tratado, de comprimento de 3,50 m. O pé direito desses quiosques será de 2,50 m. Os pilares deverão ser chumbados ao solo, na profundidade de 1,00 m, o chumbamento será em concreto usinado de 20 MPa. A broca a ser escavada terá profundidade de 1,00 m e diâmetro de 50 cm.

A cobertura será em 04 (quatro) águas, com inclinação de 35% e telha cerâmica do tipo romana, em estrutura de madeira tratada de 1ª qualidade (Cambará ou outra madeira semelhante).

As bases dos quiosques serão em piso de concreto com acabamento semi-áspero, o concreto deverá ter resistência mínima de 20 MPa e espessura de 05 cm. O concreto deverá ser lançado sobre lastro de brita.

Cada quiosque terá uma pia com cuba metálica e tampo em granito, apoiada sobre alvenaria. A alvenaria deverá ser chapiscada, emboçada, rebocada e pintada com tinta esmalte na cor Marfim.

### 2. LANCHONETE

A alvenaria executada em todas as portas e janelas para evitar invasões e vandalismo será demolida.

Toda a parte elétrica será refeita, o que inclui tomadas, iluminação, eletrodutos e cabeamento.

Serão demolidas duas paredes, conforme projeto, para construção de dois banheiros PNE, sendo um masculino e um feminino. Cada banheiro terá uma porta de alumínio (0,90x2,10m) e uma janela de alumínio maxim-ar (1,00x0,60m). O piso será de concreto semi-áspero.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

Todas as louças sanitárias e torneiras serão trocadas e deverão ser instaladas duas caixas d'água de 500 L cada. Para o esgotamento sanitário, deverá ser instalada uma fossa séptica do tipo câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m e altura útil de 2,50 m. Além disso, deverá ser executado um sumidouro, do tipo poço absorvente. Haverá uma caixa sifonada na cozinha, uma em cada banheiro PNE e uma em cada banheiro comum. Na cozinha, haverá uma caixa de gordura.

Na frente da lanchonete, deverá ser construída uma rampa de acessibilidade.

Todo o bloco deverá ser lavado através de hidrojateamento.

Todas as portas, sejam de madeira ou de alumínio, deverão ser pintadas em tinta esmalte na cor Marfim. As janelas também deverão ser pintadas em tinta esmalte na cor Marfim. As esquadrias metálicas deverão ser preparadas com fundo preparador do tipo zarcão.

As paredes internas deverão ser pintadas com tinta esmalte na cor Marfim, até a altura de 1,5 m, e o restante, serem pintadas na cor branco gelo, em tinta acrílica antimoho. As paredes externas deverão ser pintadas em tinta acrílica na cor Verde Musgo, até a altura de 1,00 m, e o restante serem pintadas na cor Uva Verde, também em tinta acrílica. Todo o piso deverá receber pintura na cor Concreto.

### 3. BANHEIROS

Todo o telhado será trocado por telha cerâmica do tipo romana. Toda a parte elétrica será refeita, o que inclui tomadas, iluminação, eletrodutos e cabeamento.

Serão demolidas as paredes das áreas de chuveiro para execução de dois banheiros PNE, sendo um masculino e outro feminino. Cada banheiro terá uma porta de alumínio (0,90x2,10m) e o piso será de concreto semi-áspero.

As portas principais de entrada dos banheiros deverão ser trocadas por duas portas de alumínio (0,90x2,10m).

Todas as louças sanitárias e torneiras serão trocadas e deverão ser instaladas duas caixas d'água de 500 L cada. Para o esgotamento sanitário, deverá ser instalada uma fossa séptica do tipo câmara única com anéis pré-moldados em



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA**

**CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68**

concreto, diâmetro externo de 2,50 m e altura útil de 2,50 m. Além disso, deverá ser executado um sumidouro, do tipo poço absorvente.

Na frente dos banheiros, deverá ser construída uma rampa de acessibilidade.

Todo o bloco deverá ser lavado através de hidrojateamento.

Todas as portas, sejam de madeira ou de alumínio, deverão ser pintadas em tinta esmalte na cor Marfim. As esquadrias metálicas deverão ser preparadas com fundo preparador do tipo zarcão.

As paredes internas deverão ser pintadas com tinta esmalte na cor Marfim, até a altura de 1,5 m, e o restante, serem pintadas na cor branco gelo, em tinta acrílica antimoho. As paredes externas deverão ser pintadas em tinta acrílica na cor Verde Musgo, até a altura de 1,00 m, e o restante serem pintadas na cor Uva Verde, também em tinta acrílica. Todo o piso deverá receber pintura na cor Concreto.

## **4. ILUMINAÇÃO**

Na área externa, serão instalados 03 (três) postes metálicos, de altura de 6,00 m, em frente aos banheiros, e mais 03 postes metálicos, de mesma altura, em frente à lanchonete. Em cada poste, será instalada uma luminária em LED, de 150 W.

Fartura, 30 de outubro de 2023.

Juliano Rodrigues Fabro

Assessor Técnico de Obras e Infraestrutura Urbana